TAIETTI

Casellari Postali

Indice

Casellari postali per esterno

Impianti inseriti a recinzione	2-3
Impianti inseriti nel serramento	4-5
Impianti appesi a muro	6-7
Impianti autoportanti	8-9
Impianti da incasso e semincasso a muro	10-11
Impianti fissati su muretto	12
Impianti appesi a recinzione	13
Impianti azione vendita Ral 7016	14
Cassette singole + Cassette pubblicità + Coperture	15
Rivestimenti	16
Telai e Supporti	17
Dettagli	18
Colori - Caratteristiche tecniche - Certificazioni	19

Impianti inseriti a recinzione

Foto 1

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali - prof. 30 cm
con al suo interno cassetta **tripla** per la **pubblicità**
completa di serratura magnetica.
Rivestimento RI 241 (vedi pag.16)
Colore cass. e rivestimento RAL 8017
marrone cioccolato
Placche anodizzate argento

Foto 2

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali - prof. 30 cm
con al suo interno cassetta **doppia** per
la **pubblicità** completa di serratura magnetica e cassetta
doppia completa di campanelli e griglia parla/ascolta
Rivestimento RI 241 (vedi pag.16)
Colore impianto RAL 8022 marrone scuro

Foto 3

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali – prof. 30 cm.
Rivestimento RI241 (vedi pag. 17)
Colore MARS marrone ferro micaceo

Foto 4

retro

Impianto cassette
orizzontali - prof. 40 cm
con cassetta **tripla**
per la **pubblicità**
Rivestimento RI 241
(vedi pag.16)
Colore RAL 8017 marrone cioccolato
Placche anodizzate argento
Schienale (retro) RI 205 colore RAL 8017 marrone cioccolato

fronte (lato introduzione posta)

Foto 1

Impianto bifacciale
cassette orizzontali - prof. 30 cm
con cassetta **tripla**
per la **pubblicità**
completa di serratura magnetica.
Rivestimento RI 241 (vedi pag.16)
Colore RAL 8017 marrone cioccolato
Placche anodizzate argento

retro (lato ritiro posta)

fronte (lato introduzione posta)

Foto 2

Impianto bifacciale
cassette orizzontali
prof. 30 cm
Rivestimento RI 241 (vedi pag.16)
Colore RAL 9005
nero profondo
Placche anodizzate argento

retro (lato ritiro posta)

fronte (lato introduzione posta)

Foto 3

Impianto bifacciale cassette
orizzontali - prof. 40 cm
Rivestimento RI 241 (vedi pag.16)
Colore RAL 9006
bianco alluminio metallico

fronte (lato introduzione posta)

retro (lato ritiro posta)

Foto 4

Impianto bifacciale
cassette orizzontali
prof. 40 cm
Rivestimento RI 241
(vedi pag.16)
Colore RAL 8017
marrone cioccolato
Placche anodizzate argento

retro (lato ritiro posta)

fronte (lato introduzione posta)

Impianti inseriti nel serramento

Foto 1

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali – prof. 30 cm.
Rivestimento RI240 (vedi pag. 16)
Supporto SO310 (vedi pag. 17)
Colore caselle, rivestimento e supporto
RAL 9005 nero profondo
Placche anodizzate argento

retro (lato ritiro posta)

Foto 2

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali – prof. 40 cm.
Rivestimento RI240 (vedi pag. 16)
Supporto SO310 (vedi pag. 17)
Colore caselle, rivestimento e supporto
Z1545 grigio ferro micaceo
Placche anodizzate argento

retro (lato ritiro posta)

Foto 3

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali – prof. 40 cm.
Rivestimento RI240 (vedi pag. 16)
Supporto SO315 (vedi pag. 17)
Colore caselle, rivestimento e supporto
Z1545 grigio ferro micaceo
Placche anodizzate oro

retro (lato ritiro posta)

Foto 4

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali – prof. 40 cm.
Rivestimento RI240 (vedi pag. 16)
Supporto SO310 (vedi pag. 17)
Colore caselle, rivestimento e supporto
RAL 9005 nero profondo
Placche anodizzate argento

retro (lato ritiro posta)

Impianti appesi a muro

Foto 1

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali - prof. 30 cm
Rivestimento RI 241 (vedi pag.16)
Colore cass. e rivestimento Z1545
grigio ferro micaceo
Placche anodizzate argento

Foto 2

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali - prof. 30 cm
Rivestimento RI 290 (vedi pag.16)
anodizzato argento
Colore cassette RAL 7016
grigio antracite
Placche anodizzate argento come il rivestimento

Foto 3

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali - prof. 30 cm
con al suo interno cassetta **doppia**
per la **pubblicità** completa di serratura magnetica
Rivestimento RI 220 (vedi pag.16)
Colore impianto RAL 1021
giallo cadmio

Foto 4

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali - prof. 30 cm
Rivestimento RI 241 (vedi pag.16)
Colore impianto RAL 9005
nero profondo

Foto 1

Impianto casellario composto da:
cassette verticali - prof. 12 cm
Rivestimento RI 240 (vedi pag.16)
Tutto l'impianto è realizzato in
acciaio inox satinato

Foto 2

Impianto casellario composto da:
cassette verticali - prof. 12 cm
Rivestimento RI 241 (vedi pag.16)
Colore cassette e rivestimento Z1545
grigio ferro micaceo
Placche anodizzate argento

Foto 3

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali - prof. 40 cm
con al suo interno cassetta
per la **pubblicità** completa di serratura magnetica
Rivestimento RI 240 (vedi pag.16)
Colore cass. e rivest. RAL 9006
bianco alluminio metallico
Placche anodizzate argento

Foto 4

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali - prof. 30 cm
Rivestimento RI 220 (vedi pag.16)
Colore impianto RAL 6005
verde muschio

Impianti autoportanti

Foto 1

Impianto casellario composto da:
cassette **doppie** orizzontali - prof. 40 cm
Rivestimento RI 220 (vedi pag.16)
Colore cass. e rivest. RAL 6005
verde muschio
Placche RAL 9005
nero profondo
Palo di sostegno SO 320 (vedi pag.17)
RAL 6005 verde muschio

Foto 2

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali - prof. 30 cm
Rivestimento RI 260 (vedi pag.16)
RAL 8017 marrone cioccolato
Colore cass. **anodizzate ORO**
Pali di sostegno SO 401 (vedi pag.17)
RAL 8017 marrone cioccolato

Foto 3

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali - prof. 40 cm
Rivestimento RI 241 (vedi pag.16)
Colore cass. e rivest. Z1545
grigio ferro micaceo
Placche anodizzate argento
Palo di sostegno SO 320 (vedi pag.17)
Z1545 grigio ferro micaceo

Foto 4

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali - prof. 30 cm
Rivestimento RI 241 (vedi pag.16)
Colore cass. e rivest. Z1545
grigio ferro micaceo
Pali di sostegno SO 441 (vedi pag.17)
Z1545 grigio ferro micaceo

Foto 1

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali - prof. 40 cm
con al suo interno cassetta **quadrupla**
adibita a contenere le parti videocitofoniche
Rivestimento RI 241 (vedi pag.16)
Colore cass. e rivest. RAL 8017 marrone cioccolato
Placche anodizzate argento
Palo di sostegno SO 315 (vedi pag.17)
RAL 8017 marrone cioccolato

Foto 2

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali - prof. 30 cm
Rivestimento RI 241 (vedi pag.16)
Colore impianto RAL 3003
rosso rubino
Palo di sostegno SO 310 (vedi pag.17)
RAL 3003 rosso rubino

Foto 3

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali - prof. 30 cm
Rivestimento RI 241 (vedi pag.16)
Colore impianto RAL 7016
grigio antracite
*** vedi "azione vendita" pag. 14**
Palo di sostegno SO 320 (vedi pag.17)
RAL 7016 grigio antracite

Foto 4

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali - prof. 30 cm
Rivestimento RI 260 (vedi pag.16)
Colore cass. e rivest.
RAL 9005 Nero profondo
Placche anodizzate argento
Pali di sostegno SO 401 (vedi pag.17)
RAL 9005 Nero profondo

particolare rivestimento

Impianti da incasso e semincasso a muro

Foto 1

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali - prof. 30 cm
con al suo interno cassetta **verticale** adibita
a contenere le parti videocitofoniche
Telaio di battuta TE 190 (vedi pag.19)
Z1545 grigio ferro micaceo
Colore impianto Z1545
grigio ferro micaceo
Cassetta con incisione traforata

Foto 2

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali – prof. 30 cm.
Telaio TE110
Acciaio inossidabile satinato

Foto 3

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali - prof. 30 cm
Telaio di battuta TE 110 (vedi pag.17)
Z1545 grigio ferro micaceo
Colore cassette
Z1545 grigio ferro micaceo
Placche anodizzate argento

Foto 4

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali - prof. 30 cm
Telaio di battuta TE 120 (vedi pag.17)
Z1545 grigio ferro struttura
Colore cassette Z1545
grigio ferro micaceo
Placche anodizzate argento
Cassetta con incisione traforata

Foto 1

Impianto casellario **semicassato** composto da:
cassette orizzontali - prof. 30 cm
Rivestimento da semincasso RI220 (vedi pag.16)
Z1545 grigio ferro micaceo
Colore impianto Z1545
grigio ferro micaceo

Foto 2

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali - prof. 30 cm
cassetta **doppia** orizzontale prof. 30 cm
per contenere il **pane** completa di serratura magnetica
Telaio di battuta TE 120 (vedi pag.17)
Z1545 grigio ferro micaceo
Colore impianto Z1545
grigio ferro micaceo

Foto 3

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali - prof. 30 cm
Telaio di battuta TE 120 (vedi pag.17)
RAL 7016 grigio antracite
Colore impianto RAL 7016
grigio antracite

Foto 4

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali - prof. 30 cm
con al suo interno cassetta **quadrupla** completa
di campanelli e griglia parla/ascolta
Telaio di battuta TE 120 (vedi pag.17)
RAL 1001 beige
Colore impianto RAL 1001
beige

Impianti fissati su muretto

Foto 1

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali - prof. 30 cm
Rivestimento RI 220 (vedi pag.16)
RAL 9006 bianco alluminio metallico
Colore cassette RAL 9005 nero profondo
Placche RAL 9006 bianco alluminio metallico

Foto 2

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali - prof. 40 cm
Rivestimento RI 220 (vedi pag.16)
Colore cass. e rivest. RAL 6005
verde muschio
Placche anodizzate argento

Foto 3

particolare piastra di appoggio

Impianto casellario
composto da:
cassette orizzontali
prof. 40 cm
con al suo interno cassetta
doppia per la **pubblicità**
completa di serratura magnetica
Rivestimento RI 220 (vedi pag.16)
Colore cass. e rivest. Z1545
grigio ferro micaceo
Placche anodizzate argento

Foto 4

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali - prof. 30 cm
Rivestimento RI 245 (vedi pag.16)
Colore cass. e rivest. Z1545
grigio ferro micaceo
Placche anodizzate argento

Impianti appesi a recinzione

Foto 1

Impianto cassette orizzontali
prof. 30 cm
Rivestimento RI 220 (vedi pag.16)
Colore cass. e rivest. RAL 3003
rosso rubino
Placche RAL 1021 giallo cadmio

retro
lato posteriore vedi traverse per fissaggio a recinzione

retro

fronte (lato introduzione posta)

Foto 2

Impianto casellario composto da:
cassette verticali - prof. 12 cm
Rivestimento RI 241 (vedi pag.16)
Colore cass. e rivest. Z1545
grigio ferro micaceo
Placche anodizzate argento

Foto 3

Impianto casellario composto da:
cassette verticali - prof. 12 cm
con al suo interno cassetta per la **pubblicità**
completa di serratura magnetica
Rivestimento RI 220 (vedi pag.16)
Colore impianto RAL 6005
verde muschio

Foto 4

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali - prof. 30 cm
Rivestimento RI 241 (vedi pag.16)
Colore impianto 9006
bianco alluminio metallico

Impianti azione vendita Ral 7016

(Per azione vendita si intende: cassetta orizzontale,
rivestimento RI 240 e colore RAL 7016 grigio antracite imposti.)

Foto 1

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali - prof. 30 cm
Rivestimento RI 240 (vedi pag.16)
Colore impianto RAL 7016
grigio antracite
Es. di impianto "azione vendita"
inserito a recinzione

Foto 2

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali - prof. 40 cm
Rivestimento RI 240 (vedi pag.16)
Colore impianto RAL 7016
grigio antracite
Es. di impianto "azione vendita"
inserito a recinzione

Foto 3

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali - prof. 30 cm
Rivestimento RI 240 (vedi pag.16)
Colore impianto RAL 7016
grigio antracite
Es. di impianto "azione vendita"
appeso a muro

Foto 4

Impianto casellario composto da:
cassette orizzontali - prof. 30 cm
Rivestimento RI 240 (vedi pag.16)
Colore impianto RAL 7016
grigio antracite
Palo di sostegno doppio SO 320 (vedi pag.17)
RAL 7016 grigio antracite
Es. di impianto "azione vendita" autoportante

Cassette singole + Cassette pubblicità + Coperture

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

(foto 1/2/3/4/5)
Cassette singole o assemblabili

(foto 1)
Master colore Z1545 grigio ferro micaceo
Placca anodizzata argento

(foto 2)
Master colore RAL MARS marrone ferro micaceo
Placca anodizzata argento

(foto 3)
Master colore RAL 8017 marrone cioccolato
Placca anodizzata argento

(foto 4)
Master colore RAL 6005 verde muschio
Placca anodizzata argento

(foto 5)
Master colore RAL 9006 bianco alluminio metallico completa di scritta **pubblicità** e serratura magnetica
Placca anodizzata argento

---

fronte (lato introduzione posta)

retro lato ritiro posta

Foto 6

fronte
Copertura in acciaio verniciato con tettuccio in policarbonato

retro
Particolare lavorazione vista parte posteriore

Rivestimenti

RI 240

- Rivestimento a spigoli vivi
- Spessore materiale 2 mm
- Disponibile in:
  l alluminio verniciato
  l alluminio anodizzato
  l acciaio inox inossidabile

RI 241

- Rivestimento a spigoli vivi con gocciolatoio
- Spessore materiale 2 mm
- Disponibile in:
  l alluminio verniciato
  l alluminio anodizzato
  l acciaio inox inossidabile

RI 245

- Rivestimento a spigoli vivi con costruzione tetto in profilo estruso
- Spessore materiale 2 mm
- Altezza tetto: 15 mm
- Disponibile in:
  l alluminio verniciato
  l alluminio anodizzato
  l acciaio inox inossidabile

RI 270

- Rivestimento a spigoli vivi ondulato
- Spessore materiale 2 mm
- Disponibile in:
  l alluminio verniciato
  l alluminio anodizzato

RI 250

- Rivestimento a spigoli vivi
- Spessore materiale 2 mm
- Altezza profilo 35 mm
- Disponibile in:
  l alluminio verniciato
  l alluminio anodizzato
  l acciaio inox inossidabile

RI 260

- Rivestimento con costruzione tetto in profilo estruso
- Spessore materiale 2 mm
- Altezza profilo 42mm (l) 44mm (2)
- Disponibile in:
  l alluminio verniciato
  l alluminio anodizzato

RI 220

- Rivestimento ad angoli arrotondati con profilo estruso, angoli in zama
- Spessore materiale 2 mm
- Altezza profilo 29 mm
- Disponibile in:
  l alluminio verniciato
  l alluminio anodizzato

RI 221

- Rivestimento a spigoli vivi con profilo estruso
- Spessore materiale 2 mm
- Altezza profilo 29 mm
- Disponibile in:
  l alluminio verniciato
  l alluminio anodizzato

RI 290

- Rivestimento ad angoli arrotondati con profilo estruso, angoli in zama
- Spessore materiale 2 mm
- Altezza profilo 57 mm
- Disponibile in:
  l alluminio verniciato
  l alluminio anodizzato

RI 200

- Rivestimento con profilo estruso, angoli trapezoidali in lega leggera
- Altezza profilo 29 mm
- Disponibile in:
  l alluminio verniciato
  l alluminio anodizzato

*** Solo per profondità 100 mm**

SO 420

- Rivestimento a spigoli vivi
- Spessore materiale 10 mm
- Disponibile in:
  l acciaio verniciato
  l acciaio inox inossidabile

*** Cassette profilato in corpo del rivestimento con sostegno**

RI 242

- Rivestimento ad angoli vivi in tre parti
- Spessore materiale 2 mm
- Disponibile in:
  l alluminio verniciato
  l alluminio anodizzato
  l acciaio inox inossidabile

Telai e Supporti

TE 110

- Telaio Coprifuga a spigoli vivi in profilato estruso
- Altezza Profilo 20 mm
- Disponibilie in:
  l alluminio verniciato
  l alluminio anodizzato
  l acciaio inox inossidabile

TE 120

- Telaio Coprifuga in profilato in lega leggera, con angoli arrontondati in zama
- Altezza profilo 29 mm
- Disponibilie in:
  l alluminio verniciato
  l alluminio anodizzato

TE 130



- Cornice Rilievo per Piastra frontale, in profilato in lega leggera, con angoli arrontondati in zama
- Altezza profilo 26 mm
- Disponibile in:
  l alluminio verniciato
  l alluminio anodizzato

TE 190



- Telaio Coprifuga in profilato in lega leggera, con angoli arrotondati in zama
- Altezza Profilo 57 mm
- Disponibile in:
  l alluminio verniciato
  l alluminio anodizzato

SO 401

- Sostegno laterale
- Tubo Ø 60 mm
- Piastra base Ø 250 mm
- Disponibile in:
  l acciaio verniciato
  l acciaio inox inossidabile

SO 400

- Sostegno circolare
- Tubo Ø 60 mm
- Piastra base Ø 250 mm
- Disponibile in:
  l acciaio verniciato
  l acciaio inox inossidabile

SO 491

- Sostegno laterale ovale
- Tubo in profilo estruso 114 x 57 mm
- Piastra base 232x132 mm
- Disponibile in:
  l alluminio verniciato
  l alluminio anodizzato

SO 441

- Sostegno laterale
- Tubo rettangolare 80x40 mm
- Piastra base 180x140 mm
- Disponibile in:
  l acciaio verniciato
  l acciaio inox inossidabile

SO 440

- Sostegno circolare
- Tubo rettangolare 80x40 mm
- Piastra base 180x140 mm
- Disponibile in:
  l acciaio verniciato
  l acciaio inox inossidabile

SO 200

- Sostegno laterale
- Tubo in profilo estruso 110 x 29 mm
- Piastra base 232x132 mm
- Disponibile in:
  l alluminio verniciato
  l alluminio anodizzato

SO 460

- Sostegno laterale ovale
- Tubo in profilo estruso 140x44 mm
- Piastra base 240x120 mm
- Disponibile in:
  l alluminio verniciato
  l alluminio anodizzato

SO 300

- Piede Cilindrico
- Tubo Ø 60 mm
- Piastra base Ø 250 mm
- Disponibile in:
  l acciaio verniciato
  l acciaio inox inossidabile

SO 310/315/320

- Piede Cilindrico
- Tubo
  SO 310 l Ø 114 mm
  SO 315 l Ø 159 mm
  SO 320 l Ø 194 mm
- Piastra Ø 390 mm
- Disponibile in:
  l acciaio verniciato
  l acciaio inox inossidabile

SO 450

- Sostegno laterale
- Lamiera spessore 4 mm
- Misura:
  Prof. cass. - 20 x 55 mm
- Piastra base
  prof. cassetta + 40 x 110 mm
- Disponibile in:
  l acciaio verniciato
  l acciaio inox inossidabile

SO 420

- Sostegno e Rivestimento a Spigoli vivi con Traversa / Cassette profilato in corpo SO 420
- Spessore Materiale 10 mm
- Disponibile in:
  l acciaio verniciato
  l acciaio inox inossidabile

Dettagli

Cerniere di acciaio che possono sostenere fino Kg 12.

Placca copriferitoia in profilato d'alluminio dotato di guarnizione in gomma che consente un comodo utilizzo attutendone la caduta.

Serratura a doppia mandata completa di 2 chiavi numerate e riproducibili, dotata di protezione per evitare infiltrazioni di acqua o polvere.

Gronda interna per raccolta e scarico laterale dell'acqua. Tutte le nostre cassette sono verniciate internamente.

Barra anti-prelievo: impedisce prelevamento della posta posizionata all'interno della cassetta.
Solo su cassette orizzontali.

Targhetta con cognomi incisi a pantografo Colori disponibili: ARGENTO e ORO / scritta nera.

Informazioni utili:

- ogni portina è indipendente dalle altre, quindi in caso di atti di vandalismo è possibile fornire il pezzo di ricambio senza arrecare disagi agli altri utenti;
- garantiamo che nelle nostre cassette non entra l'acqua anche se esposte alle intemperie;
- garantiamo assistenza post-vendita per eventuali pezzi di ricambio e riproduzioni di chiavi smarrite;
- garanzia di 10 anni sulla verniciature.

Colori - Caratteristiche tecniche - Certificazioni

Colori RAL Standard

RAL 9016 Bianco Traffico | RAL 1001 Beige | RAL 1015 Avorio Chiaro | RAL 1007 Giallo Cromo | RAL 1021 Giallo di Cadmio | RAL 3003 Rosso Rubino | RAL 3000 Rosso Fuoco | RAL 5005 Blu Segnale | RAL 6001 Verde Smeraldo | RAL 6005 Verde Muschio

RAL 7001 Grigio Argento | RAL 7035 Grigio Luce | RAL 7016 Grigio Antracite | RAL 8017 Marrone Cioccolato | RAL 8022 Marrone Scuro | RAL 9005 Nero Profondo | RAL 9007 Grigio Alu Metallico | RAL 9006 Bianco Alu Metallico | Z 1545 Grigio Ferro struttura | RAL MARS Marrone Ferro micaceo

Colori Alluminio Anodizzato

EV 01 Argento | EV 03 Bronzo Medio | EV 04 Bronzo Scuro | EV 07 Oro

Colore Acciaio Inox Inossidabile

INOX Acciaio Inox satinato

Attenzione

Non potendo garantire una perfetta coincidenza tra i campioni rappresentati nel catalogo e le rispettive cartelle colori, i colori indicati in questo catalogo sono da ritenersi esempi. Per le esatte tonalità consultare la cartella colori RAL.

Caratteristiche comuni a tutti i casellari realizzati in metallo:

- Il **corpo** cassette è realizzato in lamiera zincata a fuoco di 0,6 mm di spessore verniciato RAL.
- Le **portine** sono disponibili nei seguenti materiali:
  - In lamiera zincata a fuoco da 1,2 mm di spessore verniciate RAL
  - In lega leggera da 1,5 mm di spessore anodizzate oppure verniciate RAL
  - In acciao inox da 1,2 mm di spessore.
- Le **placche copriferitoie** sono disponibili nei seguenti materiali:
  - In lega leggera anodizzata oppure verniciata RAL
  - In acciao inox.
- **Portanomi** in PVC con ottima resistenza agli agenti atmosferici.
- **Serrature** a cilindro numerate, con doppia mandata, complete di 2 chiavi riproducibili.
- I materiali dei rivestimenti, telai e dei supporti sono specificati a pag. 16 e 17.

Caratteristiche aggiuntive solo per i casellari bifacciali:

- La parte anteriore dell'impianto può essere realizzata nelle seguenti modalità:
  - Con porte fisse anteriori (vedi descrizione portine sopra indicate)
  - Con piastra unica disponibile in:
    - lega leggera da 2,5 mm di spessore anodizzata oppure verniciata RAL
    - acciaio inossidabile spazzolato da 2 mm di spessore

- Siamo in grado di inserire in ogni impianto i seguenti elementi accessori:
  - fori su misura per telecamere, griglie e pulsanti citofonici
  - bacheche
  - scritte viniliche o traforate e loghi su richiesta.

Incisione traforata

Scritture:	Swiss e Avantgarde (standard), altri tipi su richiesta
Descrizione tecnica:	incisione traforata compreso plexiglass colorato (bianco/blu/nero/rosso/giallo) sulla parete posteriore
Altezza lettera:	10-100 mm

Lettere autoadesive

Scritture:	Swiss e Avantgarde (standard), altri tipi su richiesta
Descrizione tecnica:	"Scotchal" Serie 100 sono pellicole viniliche fuse autoadesive a superficie lucida applicabili su supporti lisci e piani
Altezza lettera:	10-100 mm
Particolari:	resistente a temperature da -40°C fino a +95°C produzione secondo la norma Europea DIN ISO 9001-3 lunga durata disponibilità in svariati colori.

Le certificazioni:

PTT-Norm

LA POSTE

TÜV SÜD Produkt -Prüfzertifikat N r.: Z1 05 04 55592 001

EN 13724

ISO 9001

IP 54

TÜV SÜD